SCHEDA TECNICA

1051

L'ANTCO DECORO DEL METAURO

LINEA DECORATIVA

1. DESCRIZIONE

Pittura policromatica decorativa a base di resine acriliche in emulsione acquosa che, grazie al suo aspetto e alle sue trasparenze, riproduce gli effetti e gli ambienti tipici degli antichi palazzi rinascimentali. Di applicazione estremamente facile, permette all'utilizzatore di esprimere, in base ai propri gusti e alla propria manualità, la personalizzazione di ogni singolo lavoro. Permette, grazie alle proprie caratteristiche formulative ed tipo di cariche ed additivi utilizzati di avere la necessaria traspirabilità ed una notevolissima resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed all'abrasione

Classificazione UNI 8681
Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acrilici (B.4.C.0.A.2.FA)

Classificazione UNI EN 13300
Decorazione

Destinazione d'uso
Interni

Idoneità supporti
Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni
1 l 2,5 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1020 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
Aspetto	opaco
Colore	bianco o cartella colori

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione	
Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2)	alta: > 150 g/(m^2d)
Finitura opaca	

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:
Qualsiasi manufatto in muratura o cartongesso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Tutti i supporti devono essere esenti da oli e grassi e ben asciutti.
Su muri nuovi in interno.
Applicare una o più mani di PRIMER SABBIATO S di colore bianco. In questo modo la finitura prenderà la sua naturale luminosità, in grado di far risaltare gli aspetti cromatici del decoro e l'applicazione risulterà agevolata dalla calibrata abrasività e dal basso assorbimento del fondo. Il basso assorbimento del fondo permette, al momento della finitura, di avere un tempo aperto molto ampio che che consente di poter operare senza il rischio di rendere visibili le giunte tra le diverse fasi della lavorazione. Il PRIMER SABBIATO S può essere colorato della stesa tinta, o di una tinta simile alla finitura, creando effetti diversi da quelli evidenziati in cartella, per i quali è stato usato il colore bianco. Si consiglia, quando si usano per il sottofondo colori diversi dal bianco, di fare una prova su una piccola superficie, prima di procedere al lavoro.
Su muri vecchi
Spazzolare, carteggiare, asportare la parti non perfettamente ancorate ed eventuali tracce di oli e grassi. Quindi, se necessario, rasare le superfici a regola d'arte , fino ad ottenere una superficie perfettamente planare. Applicare una mano di Sivacfix acrilico e procedere come sopra

DILUIZIONE con acqua:
Pronto uso max 5 % con temperature maggiori di 25℃

ESSICCAZIONE:
10-12 ore circa

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Prelevare mediante una siringa graduata la quantità indicata dalla formula del colore prescelto dalla lattina del toner corrispondente e versarla completamente nella latta de L'ANTICO DECORO DEL METAURO. Miscelare omogeneamente. Non usare mezzi meccanici per la miscelazione, ma miscelare manualmente.

APPLICAZIONE
Applicare il prodotto con l'apposito pennello su una superfice di 3-4 m^2. Durante l'applicazione evitare eccessi di additivo antichizzante in zone ristrette e distribuire il prodotto nel modo più uniforme possibile fino ad ottenere una superficie omogenea. Quindi, a prodotto leggermente umido, ma abbastanza compatto da non essere asportato, decorare la superficie con l'apposita spatola in plastica. Cercare di distribuire gli additivi antichizzanti più regolarmente possibile, eliminando le creste che si formano.
Nel caso si voglia ottenere un effetto simile a quello di una velatura, procedere, durante la lavorazione, a schiacciare e stendere il prodotto con movimenti circolari. Si consiglia, comunque di eseguire sempre una prova preliminare, poiché il tempo aperto del prodotto dipende dalle condizioni di temperatura, umidità relativa e ventilazione presenti nel cantiere. Il tempo di lavorabilità, che nella stagione invernale è di circa mezz'ora scende a circa quindici minuti nella stagione estiva
Nota: le tinte e le finiture di cartella hanno un valore indicativo poiché il risultato finale è influenzato dal supporto, dall'attrezzo usato per l'applicazione nonché dalla manualità dell'applicatore.

ATTREZZI:
Pennello apposito e spatola apposita

PULIZIA STRUMENTI:
Acqua

RESA PRATICA:
8-10 m^2/l in funzione della tecnica utilizzata, della diluizione e del numero di mani

NOTE:
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza L'ANTICO DECORO DEL METAURO

Data di revisione: 08/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

Sivac srl – Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTFICATA
GLOBE CERTIFICAZIONI
N.183 UNI EN ISO 9001:2008