



SCHEDA  
TECNICA

1245

# FISSATIVO SOLVENTE S



## LINEA SILOSSANICA

### 1. DESCRIZIONE

Primer silossanico al solvente ad elevata penetrazione idrorepellente, idoneo per intonaci sfarinanti o rappezzati. Consolida i supporti e ne uniforma gli assorbimenti. Idoneo come fondo per qualsiasi verniciatura

#### Classificazione UNI 8681

Vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in soluzione, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acril-siliconici (A.1.A.0.A.2.FC)

#### Destinazione d'uso

Esterni

#### Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

#### Confezioni

20 l

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	900 ± 20 g/l
Viscosità	20 -40" F/4
Residuo secco	14% ± 0,2%
Aspetto	opaco
Colore	trasparente

### 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Ottima penetrazione nel supporto

Ottimo effetto consolidante

Ottima uniformazione degli assorbimenti

Idrorepellenza

Finitura opaca

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### SUPPORTO:

Qualsiasi manufatto in muratura

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare ogni traccia di verniciature preesistenti, mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice

### DILUIZIONE:

Diluire con 8-10 parti di acqua su 100

### ESSICCAZIONE:

8 – 10 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricoprilo dopo 12 ore

### APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto a pennello. Il supporto dopo essiccazione di FISSATIVO SOLVANTE S non dovrà rimanere semilucido.

### ATTREZZI:

Pennello

### PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

### RESA PRATICA:

8 – 10 m<sup>2</sup>/l per mano

### NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

**SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza FISSATIVO SOLVENTE S**

Data di revisione:25/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



**Sivac srl** – Via del Progresso sn - 61030  
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy  
[www.sivac.it](http://www.sivac.it) [info@sivac.it](mailto:info@sivac.it) tel  
0721/895501 fax 0721/894025  
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €  
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &  
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008