



SCHEDA
TECNICA

1350

SIVACFIX ESTERNO



LINEA FISSATIVI

1. DESCRIZIONE

Primer fissativo a base di microemulsioni acriliche alcaliresistenti. Specifico per applicazioni su murature esterne e su gesso e cartongesso in interni. Grazie alle nanoparticelle possiede un'ottima penetrazione, riduce l'assorbimento dei supporti e li isola uniformemente.

Classificazione UNI 8681

Vernice per impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acrilici (A.0.B.0.A.2.FA)

Destinazione d'uso

Esterni/interni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni

1 l 5 l 20 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1000 ± 20 g/l
Viscosità	liquido
Residuo secco	23% ± 0,2%
Aspetto	opaco
Colore	trasparente

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione
Ottima penetrazione nel supporto
Ottimo effetto consolidante
Ottima uniformazione degli assorbimenti
Finitura opaca

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Qualsiasi manufatto in muratura gesso e cartongesso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare mediante ogni traccia di verniciature preesistenti ,mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice
Su muri nuovi in buono non occorrono particolari accorgimenti

DILUIZIONE:

Diluire al 50 – 70 % con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE:

4 - 6 ore a temperatura ambiente (20°C)

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto a pennello.

ATTREZZI:

Pennello

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

6- 8 m²/l per mano

NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACFIX ESTERNO

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008