



SCHEDA  
TECNICA

1535

# SIVACSMOKE antifumo base acqua



## PITTURE SPECIFICHE

### 1. DESCRIZIONE

Idropittura murale a base di resine acriliche e pigmenti di ultima generazione. Specifica la verniciatura di supporti in interno con presenza di macchie di fumo e nicotina, fumo da incendio o caminetto o sporco di termosifoni. Ottima copertura e resistenza allo sfregamento e al lavaggio.

#### Classificazione UNI 8681

Pittura per stato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acrilici (B.4.C.0.A.2.FA)

#### Destinazione d'uso

Interni

#### Idoneità supporti

Intonaci cementiti,, intonaci pitturati, pareti rasate.

#### Confezioni

1 l | 4 l | 13 l

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1500 ± 20 g/l
Viscosità	liquido tixotropico
pH	6 - 7
Residuo secco	60% ± 2
Aspetto	opaco
Colore	bianco

### 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione  
Ottimo potere mascherante  
Ottima copertura  
Finitura satinata

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### SUPPORTO:

Intonaci cementiti, intonaci pitturati, pareti rasate.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare mediante ogni traccia di verniciature preesistenti ,mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice  
Il supporto deve essere asciutto ed esente da oli e grassi.  
Applicare una mano di fondo isolante SIVACFIX ESTERNO.

### DILUIZIONE con acqua:

Max. 10%

### ESSICCAZIONE:

2 ore , fuori polvere, 8 ore fuori tatto, 24 ore in profondità

### APPLICAZIONE:

Applicare due mani intervallate di 24 ore.  
Non sovraverniciare con pitture a base acqua con pH > 7

### ATTREZZI:

Pennello, rullo rasato

### PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

### RESA PRATICA:

5 - 7 m<sup>2</sup>/l per mano

**NOTE:** - Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra  
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto  
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

**SICUREZZA :** Consultare la scheda di sicurezza SIVACSMOKE antifumo base acqua

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



**Sivac srl** — Via del Progresso sn - 61030  
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy  
[www.sivac.it](http://www.sivac.it) [info@sivac.it](mailto:info@sivac.it) tel  
0721/895501 fax 0721/894025  
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €  
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &  
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008