



SCHEDA  
TECNICA

1820

# SVERNICIATORE



## PRODOTTI SPECIALI

### 1. DESCRIZIONE

Prodotto specifico per la sverniciatura di finiture a film sottili quali: smalti sintetici, all'acqua, vernici.....  
che per pitture plastiche a spessore.

**Classificazione UNI 8681**

#### Destinazione d'uso

Esterni

#### Idoneità supporti

Vernici a film sottili e a spessore

#### Confezione

0,750 l | 4 l | 17 l

### 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1200 ± 20 g/l
Aspetto	semilucido
Colore	trasparente

### 3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Ottima reattività

Extra forte

## 4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

### SUPPORTO:

Vernici a film sottili e a spessore

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Applicare lo sverniciatore con un pennello o una spatola, distribuendo in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lo spessore dello strato dovrà essere di 2-3 mm circa. Attendere che la vernice trattata venga completamente raggrinzita e sollevata, quindi asportare il tutto con una spatola.

Eventuali residui si possono rimuovere con una ulteriore applicazione.

Il tempo di attacco può variare da qualche minuto per vernici tradizionali (nitrocellulosa, sintetiche, antiruggine ecc.) fino a qualche ora per le vernici catalizzate (poliuretaniche, poliesteri, acriliche, ecc.).

Si consiglia di non impiegare lo sverniciatore su superfici esposte al sole o comunque riscaldate.

Aprire con molta cautela il contenitore tenendo sempre il viso lontano dalla bocca del recipiente; dopo l'uso chiuderlo accuratamente e conservarlo in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

### DILUIZIONE:

Pronto uso

### ESSICCAZIONE:

8 – 12 ore circa

### ATTREZZI:

Pennello, rullo

### RESA:

3- 4 m<sup>2</sup> per litro a una mano

### NOTE:

- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

### SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SVERNICIATORE

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



**Sivac srl** — Via del Progresso sn - 61030  
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy  
[www.sivac.it](http://www.sivac.it) [info@sivac.it](mailto:info@sivac.it) tel  
0721/895501 fax 0721/894025  
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €  
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &  
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008