



SCHEDA
TECNICA

1830

CERAMICATO



PRODOTTI AUSILIARI

1. DESCRIZIONE

Vernice protettiva traspirante lucida specifica per l'applicazione su rivestimenti plastici e pitture murali. Formulata a base di terpolimeri vinilici in emulsione acquosa non ingiallenti. Rende i prodotti altamente lavabili e resistenti all'abrasione

Classificazione UNI 8681

Vernice per per strato di finitura, in emulsione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, lucido, a base di leganti vinilici (A.4.C.0.A.0.HA)

Destinazione d'uso

Esterni/Interni

Idoneità supporti

Idropitture lavabili o rivestimenti a spessore

Confezioni

1 l 5 l 20 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1030± 20 g/l
Viscosità	liquido
Residuo secco	40% ±2
Aspetto	lucido
Colore	trasparente

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Crea una pellicola protettiva lucida

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Idropitture lavabili o rivestimenti a spessore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Nessuna preparazione particolare.

Il supporto deve essere pulito, asciutto ed esente da colonizzazioni algali e fungine.

DILUIZIONE:

Pronto uso

ESSICCAZIONE:

7 – 8 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricoprilo dopo 24 ore con se stessa.

APPLICAZIONE:

L'applicazione di una sola mano solitamente è sufficiente per ottenere l'effetto desiderato in funzione dell'assorbimento del sottofondo. Se sono necessarie due mani aspettare 24 ore per l'applicazione della seconda.

ATTREZZI:

Pennello, rullo a pelo lungo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

6- 8 m²/l a due mani

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza CERAMICATO

Data di revisione: 08/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy
www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025
Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008