



SCHEDA
TECNICA

1890

SPARTITRAFFICO



PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE

1. DESCRIZIONE

Pittura sintetica per segnaletica stradale orizzontale non rifrangente, a base di resine alchiliche modificate con clorocauciù. Veloce essiccazione e buona resistenza all'abrasione. Buona aderenza e facilità di applicazione. Alto spessore del film di prodotto applicato

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, alchidica-clorocauciù con altri modificanti (B.4.A.0.A.1.BD)

Destinazione d'uso

Esterno

Idoneità supporti

Manti stradali in asfalto

Confezioni

1 kg 4 kg 20 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1520 ± 20 g/l (per il bianco)
Viscosità	liquido tixotropico
Residuo secco in peso	70% ± 2
Aspetto	opaco
Colore	bianco, giallo, blu

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Potere coprente

Rapida essiccazione

Aderenza al supporto

Resistenza agenti atmosferici

Resistenza all'abrasione

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

SUPPORTO:

Manti stradali in asfalto

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Non necessita di particolari preparazioni.

DILUIZIONE con diluente nitro:

Max 5%

ESSICCAZIONE:

10 minuti al tatto. Pedonabilità 40 minuti

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto in un'unica mano

ATTREZZI:

Attrezzature particolari, rullo pennello, spruzzo airless

PULIZIA STRUMENTI:

Diluente nitro

RESA PRATICA:

5 - 6 m² per kg

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano da fonti di calore
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C
 - Non applicare con umidità relativa > 70% né con forte vento

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SPARTITRAFFICO

Data di revisione: 17/05/2011

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



Sivac srl — Via del Progresso sn - 61030

Calcinelli di Saltara – Pu – Italy

www.sivac.it info@sivac.it tel

0721/895501 fax 0721/894025

Rea pu n. 152760 – capitale sociale €
90000,00 i.v. Reg. imprese Pu c.f. &
p.iva 02078670417

AZIENDA CERTIFICATA



N.183 UNI EN ISO 9001:2008